

## Ytterdør Funkis

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.  
Kantlistene er malt  
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbelte ramtre på langsidenene.  
Isolasjon av 50 mm  
0,4 mm aluminiumsplate  
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.  
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.  
Terskel i eik+aluminium.  
Avhengig av modell, leveres dørene med 40 mm (4-14-4-14-4) Klart energiglass.  
Døren er slett utvendig, uten glasslister  
Innsiden er slett, med glasslister  
Vanntetthet: Klasse 7B  
Luft permeabilitet: Klasse 4  
Motstand mot vindlast: Klasse 3C

<b>NOBB varenummer:</b>	Se nettsiden <a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>
<b>Dimensjon:</b>	Standard størrelse: M9-10x20-21
<b>Farge:</b>	NCS S 0502-Y Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.
<b>Overflatebehandling:</b>	Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.
<b>Øvrige opplysninger:</b>	

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Minst en gang i året, gjerne før vinteren, må pakningene oljes med silikonolje som hindrer at de fryser fast og går i stykker. Pakningene kan også gå i stykker av for liten klaring mellom karm og dørblad.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Malte dører skal behandles med klar bilvoks 1-2 ganger i året.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.



# FDV-DOKUMENTASJON

mars 2021

DDF AS

1330

## Ytterdør Funkis

### Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

Dører produsert etter 01.02.21 har form- og fargegaranti på mørke kulører.

### Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

### Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

### Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på [www.ddf.no](http://www.ddf.no). Dørbladets tillatte koving er 2 mm pr. meter dørblad.

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Postadresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>