

Innerdør Q-Line 1

1. Produktbeskrivelse, Bruksområde

Beskrivelse:

Dørbladet er 40 mm tykt. Kombinert furu og MDF ramme og speil i MDF. Vertikale kanter er dekket med 3-4 mm MDF kantlist. Horisontale kanter er dekket med 1-3 mm MDF kantlist. Endaved på ramtre er malt. Glassdørene har klart 4 mm herdet glass.

Bruksområde:

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger. Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Farger:

NCS S 0502-Y. NCS S0500-N og NCS S8500-N.

Overflatebehandling:

Malt med vannbasert maling. Glans > 30 +-5

2. Transport og lagring:

Transporteres forsiktig. Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. Anvisning for drift og vedlikehold:

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter.

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.



FDV-Dokumentasjon og Produktdatablad

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbildet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov. Dører til badrom: Dør til bad skal forsegles i bunnen med egnet maling for å unngå fuktgjennomtrenging, hvis ikke dette er bestilt ferdig fra fabrikk. Etter dusjing/bading må døren tørkes av slik at kondensvann ikke setter seg i underkant. Forseglingen i bunnen skal ettersees/vedlikeholdes etter behov.

4. Drifstekniske opplysninger:

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje. Garanti og vilkår Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper. Transportskader som ikke er anmerket fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørens regler. Innvendige dører er ikke vanntette og dekkes ikke av garantien ved feil grunnet fuktskader. Renholdsvennlighet God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

5. Teknisk service

Produsent/importør: Vindu Butikken AS

Postadresse: Kobbervikdalen 155

Postnr. og poststed: 3036 Drammen

Telefon: 32 88 10 00

E-post: post@vibu.no