

Klima Ei30/35dB FD18 Klima

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Innerdør ferdig montert i karm.
Dørbladet er 54 mm tykt.
Vertikale kanter er dekket med kantlist
Horisontale kanter er ubehandlet
Karmen er i malt furutre 42x92 mm
Terskel i eik 25 mm
Brannmotstand: Ei1 30
Røykkontroll: Sa/S200
Lukking: C0
Lydreduksjon: Rw 38dB (Uten glass)

Bruksområde

Innerdør der det er krav til lyd- og brannisolering. Døren tåler en temperaturforskjell på maximum 20 grader på innsiden/yttersiden av dørbladet.

Farger

NCS S 0502-Y

Overflatebehandling

Tilbehørsprodukter

Sylinder
Finert eller laminert
Kikkhull Y180
Karmoverføring
Dørlukker: Abloy DC335+DC199, Dorma TS 73, TS 93 eller ITS 96 2-4+G96 N20 P
Sporfrest 1,7 mm
Dekorlister
Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål innside og/eller ytterside.
Ekstra sikkerhetslås Assa 411 eller Abloy 4181
Kabeloverføring og kabel Abloy EA281
Nøkkel tube ASSA 88
733x1920mm, Fireswiss Foam 30-15 med malt skrudd glasskassett. Glass max
Terskel: 22 mm, 20 mm og automatisk terskel
Andre farger:
NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp
RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

Klima Ei30/35dB FD18 Clima

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170402, 170407, 170604

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK

KIWA Certificate of Conformity no. ET-0221-18 (Inspecta Estonia OU)

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no